

HydroLogic



دیتا لاگرهای Hawk

ترمینال دستی ACTEON3000



نرم افزارهای ACTWIN 3000, Harvest



NEOTEK-PONSEL

حسگرهای AQUACLIP

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • امکان انتقال اطلاعات ذخیره شده • هشدار کاهش قدرت منبع تغذیه • Zero Power • دارای صفحه نمایش و کلید • محافظت بدنه در مقابل رطوبت، گرد و خاک و گرما • امکان نصب سنسور در لوله های به قطر حداقل ۲ اینچ • محدوده دمای عملکرد: $+50^{\circ}\text{C}$ - -5°C • تجهیزات کامل کالیبراسیون • قابلیت ذخیره سازی اطلاعات حدود ۳۲۰۰۰ رکورد • باتری با ۲۰۰۰ ساعت قابلیت کارکرد • قابلیت انتخاب کانال های ورودی بر اساس مشخصات سنسورهای انتخابی | <p>خلاصه مشخصات فنی:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اتصال حسگر عمق/سطح، دما، EC، pH، DO • و حسگرهای اضافی • دارای سیستم محافظت برای سنسورهای ورودی • محدوده اندازه گیری از سطح آب تا ۱۰۰ متر • قابلیت اتصال به سیستمهای مخابراتی مانند: (GPS/GPRS) • دارای خروجی SDI12 • امکان تنظیم و کنترل از راه دور • دارای نرم افزار پشتیبان در محیط WIN XP • امکان ارسال اطلاعات به صورت دوره ای • تنظیم فاصله زمان نمونه برداری |
|---|--|